



AUSSIE-TROL®

CELLEAKTIVATOR til AKRYL
POURING



PRODUKTBESKRIVELSE

AUSSIE-TROL® er et vandbaseret additiv, der forbedrer glide- og trækstyrken i akrylmaling, der anvendes i pouring teknikker, som et supplement til FLOETROL®. Produktet gør det muligt at forøge og variere former og motiver.

GRUNDLÆGENDE ANVENDELSER

- Vandbaseret tilsætning til akrylmaling
- Lærred, Bordplade, Møbler etc.

EGENSKABER

- Forbedrer fordelingen af malingen på lærredet.
- Forbedrer overgangen fra farve til farve.
- Bevarer farvernes klarhed, opacitet og overflade.
- Fremragende adskillelse af farverne.
- Optimerer dannelsen af celler og former.
- Fungerer med forblandede pouring produkter.

FINISH	STØRRELSER	Anvendelse
	500 ml	Indendørs

TEKNISKE DATA

Indholdsstoffer	Siloxan polymer og vinyl copolymer
Opløsningsmiddel	Vand
Lugt	Lugtfri
pH	8-9
Vægtfylde	Ved 20 °C (68 °F) 1,00 +/-0,05
Viskositet	Væske
Tørstof indhold	12.5% +/-2%
Udseende	Gennemsigtig hvid
Flammepunkt	Ikke klassificeret som brandfarlig
Holdbarhed	Minimum 1 år i original uåbnet emballage
VOC	Uden for anvendelsesområdet for EF-direktiv 2004-42
Værktøj til påføring	Brug de sædvanlige "værktøjer" til pouring teknikker
Fortynding	Bruges som den er. Fortynd ikke
Blandingsforhold	2 dele AUSSIE-TROL® til 1 del maling op til MAKSIMALT 5 dele AUSSIE-TROL® til 1 del maling
Tørretider	I henhold til malingsproducenternes retningslinjer. Afhængig af den anvendte type akrylmaling og det valgte blandingsforhold kan malingen dog have en længere optørringstid, og overfladehårdheden kan ændres. Dette kan forårsage skrøbelighed ved håndtering og efterlade mærker, hvis malingen berøres. Dette forhold kan afbødes ved brug af en lak. Desuden vil en lak hjælpe med at skabe en ensartet glans på emnet. Advarsel: Hvis du afslutter dit maleri med en lak, og denne lak er for "stiv eller skør", kan der være en risiko for der skabes revner. For at sikre, at malingen er helt tør, anbefaler vi en lang tørreperiode (mindst 1 uge), før du påfører lak.
Rengøring	Vand
Opbevaring	Luk låget tæt efter brug og opbevar i original beholder Undgå kolde og høje temperaturer

GOD ANVENDELSESPRAKSIS

Dæk af og beskyt alt, du ikke ønsker at male.
Fugtindholdet i træ må højst være 18% eller mindre.
Påfør mellem 10 ° C og 30 ° C.
Anvendes ikke på varme overflader.

OVERFLADEBEHANDLING

Forbered overfladen i henhold til instruktionerne på malingsbeholderen.
Sørg for, at overfladen er ren, tør og fri for løst materiale, fedt, snavs eller anden overfladeforurening.

FORBEREDELSE

Ryst AUSSIE-TROL® godt før brug.

Arbejd trin for trin. Virkningen kan variere afhængig af den akrylmaling, som AUSSIE-TROL® tilsættes. Vi anbefaler, at du i første omgang tilføjer en lille mængde AUSSIE-TROL® (2 dele til 1 del maling), laver en test og justerer blandingsforholdet, hvis det er nødvendigt, for at opnå den ønskede effekt og konsistens/viskositet.

Afhængig af den ønskede virkning og viskositet, er det muligt at øge andelen af AUSSIE-TROL® op til 5 dele til 1 del maling. Bland altid grundigt igen. Fortynd ikke blandingen.

Hvis AUSSIE-TROL® bruges samtidigt i flere forskellige farver/malinger på samme maleri, er det bedst ikke at bruge den samme andel af AUSSIE-TROL® i de forskellige farver/malinger.

Når AUSSIE-TROL® tilsættes i et større forhold, kan produktet påvirke overfladeglansen af de forskellige typer akrylmaling den tilsættes.

De typer farvestoffer og andre komponenter, der findes i de farvede akrylmalinger, kan påvirke AUSSIE-TROL's® ydeevne. Produktets virkning kan og vil således variere fra produkt til produkt og fra farve til farve. Andelen af AUSSIE-TROL® må derfor justeres efter valgt akrylmaling og malingens farve.

Bland tillige dine farver til pouring og tilsæt eventuelt FLOETROL®, så de er klar til påføringen.

PÅFØRING

Emnet/lærredet, der skal dekoreres, påføres først basisfarven der pålægges i en "pude" af maling. Malingen skal være flydende, men ikke for tynd. Dette første lag vil tjene som en base for blanding af farverne.

Vi anbefaler en standard hvid akrylmaling.

Denne maling må IKKE blandes med FLOETROL®*.

Hæld de blandede farvede malinger på "puden". Blandingerne kan mixes med FLOETROL®, hvis ønsket. Blandingerne kan alle hældes på samme sted eller forskellige steder, men alle på den hvide "pude".

For at optimere effekterne, skabe og variere cellernes former og størrelser og yderligere øge farvernes interaktioner, hæld til sidst malingen blandet med AUSSIE-TROL®. Når det hældes oven på hvert af de områder, hvor malingen er blevet påført, vil AUSSIE-TROL® forbedre spredningen af cellerne og give mere spillerum til at skabe nye former.

Til blandingen med AUSSIE-TROL® anbefaler vi, at du bruger maling i samme farve som "puden".

Pust med mellemrum gennem et sugerør eller med munden på farve "øen" fra midten og udad.

Farverne glider og bevæger sig fra hinanden. Celler opstår.

Lad din kreativitet og fantasi gøre resten. Fortsæt med at puste mens du laver en roterende eller svingende bevægelse for at flytte malingen og "puden", til du vil afslutte dit arbejde.





ANVENDELSES- OG OVERFØRSELSTEKNIKKER

Fjer, lille metal kæde, snor....

Denne ide består i at placere "værktøjet" i malingen blandet med pouring mediet. "Værktøjet" placeres på lærredet og dækkes med "puden" af maling eller på flydende eller pustet pouring som bevæges/roteres rundt.

Kam.

Denne metode består i at skubbe/trække en kam gennem malingen for at sprede farverne og/eller skabe celler.

UNDGÅ

Brug ikke AUSSIE -TROL® sammen med olie- eller alkydbaseret maling.

SIKKERHED

Se sikkerhedsdatabladet (MSDS), der findes på www.owatrol.com eller www.owatrol.dk og teksten på emballagen. Opbevares utilgængeligt for børn

Dette tekniske datablad annullerer og erstatter alle tidligere tekniske datablade for det samme produkt. Formålet er at informere brugeren om produktet. Oplysningerne i dette tekniske datablad er baseret på producentens nuværende viden. Oplysningerne i dette dokument kan ikke erstatte en specifikation, der passer til arten og betingelserne for det emne, der skal overfladebehandles. På grund af igangværende tekniske fremskridt er det brugerens ansvar at sikre, at dette dokument ikke er blevet erstattet af en nyere udgave. Oplysningerne i dette dokument er kun vejledende, og producenten kan ikke garantere eller påtage sig ansvaret for resultaterne, da man ikke har kontrol over de betingelser, hvorunder produkterne anvendes.

Udgivelsesdato 07/10/2022

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle -
Frankrig Tlf. +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

OWATROL INTERNATIONAL S.L.U.
08006 Barcelona -
Tlf. +34 93 125 88 68

InHouse Group A/S
2100 København Ø
Tlf. +45 70707409

Owatrol®
er et varemærke



Find alle vores løsninger
på

www.owatrol.com
eller www.owatrol.dk

Vores tekniske afdeling står til din
rådgivning for at besvare eventuelle
spørgsmål, du måtte have på

info@owatrol.dk